

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2142 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2142

EN

3 port USB hub in Aluminium

1. Output USB-A port - for charging and data transmission.
2. Output USB-A port - for charging and data transmission.
3. Output Type-C port - for charging and data transmission.
4. Input Type-C plug - Power connection
5. Input USB-A plug – Power connection



Product Specification:

3 USB ports Aluminium USB 2.0 HUB.

2 USB-A ports

1 Type-C port

Power speed: 5V/2A max in total

Data speed: 30MB/s

Compatibility: USB 1.1 and USB 2.0 devices.

Charging speed depends on the number of devices connected at the same time.

DE

3 Port USB Hub aus Aluminium

1. Ausgang USB-A-Anschluss - zum Laden und zur Datenübertragung

2. Ausgang USB-A-Anschluss - zum Aufladen und zur Datenübertragung
3. Ausgang Typ-C-Anschluss - zum Aufladen und zur Datenübertragung
4. Eingang Typ-C-Stecker - Stromanschluss
5. Eingang USB-A-Stecker - Stromanschluss



Technische Daten:

3 USB-Anschlüsse Aluminium USB 2.0 HUB.

2 USB-A-Anschlüsse

1 Typ-C-Anschluss

Stromversorgung: 5V/2A max insgesamt

Datengeschwindigkeit: 30MB/s

Kompatibilität: USB 1.1 und USB 2.0 Geräte.

Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Anzahl der gleichzeitig angeschlossenen Geräte ab.

FR

Hub USB 3 ports en aluminium

1. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
2. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
3. Port de sortie Type-C - pour le chargement et la transmission de données

4. Prise d'entrée Type-C - Connexion d'alimentation
5. Prise d'entrée USB-A – Connexion d'alimentation



Caractéristiques du produit :

HUB 3 ports USB 2.0 en aluminium.

2 ports USB-A

1 port Type-C

Vitesse de puissance : 5V / 2A maximum au total

Vitesse des données : 30 Mo/s

Compatibilité : appareils USB 1.1 et USB 2.0.

La vitesse de chargement dépend du nombre d'appareils connectés en même temps.

ES

Puerto multi hub con 3 puertos en aluminio

1. Output USB-A port - para carga y transmisión de datos
2. Output USB-A port - para carga y transmisión de datos
3. Output Type-C port - para carga y transmisión de datos
4. Conector de entrada tipo C – conexión carga
5. Conector de entrada USB-A – conexión carga



Especificaciones de producto:

3 USB Puerto de aluminio USB 2.0 HUB.

2 USB-A puertos

1 Type-C puertort

Velocidad de carga:

5V/2A max in total

Velocidad transmision:

30MB/s

Compatibilidad para dispositivos USB 1.1 y USB 2.0.

La velocidad de carga depende del número de dispositivos conectados al mismo tiempo.

IT

Multiporta (3) USB in alluminio

1. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e la trasmissione dei dati
2. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e la trasmissione dei dati
3. Porta di uscita di tipo C: per la ricarica e la trasmissione dei dati
4. Spina di ingresso di tipo C: connessione di alimentazione
5. Ingresso spina USB-A: connessione di alimentazione



Specifiche prodotto:

3 porte USB HUB USB 2.0 in alluminio.

2 porte USB-A

1 porta di tipo C

Velocità di alimentazione: 5 V/2 A max in totale

Velocità dati: 30 MB/s

Compatibilità: dispositivi USB 1.1 e USB 2.0.

La velocità di ricarica dipende dal numero di dispositivi collegati contemporaneamente.

NL**3-poorts USB-hub in aluminium**

1. Uitgang USB-A - voor opladen en gegevensoverdracht
2. Uitgang USB-A - voor opladen en gegevensoverdracht
3. Uitgang Type-C - voor opladen en gegevensoverdracht
4. Ingang Type-C – stroomaansluiting
5. Ingang USB-A – stroomaansluiting

**Productspecificatie:**

3 USB-poorten Aluminium USB 2.0 HUB.

2 USB-A-poorten

1 Type-C poort

Vermogen: 5V/2A max in totaal

Gegevenssnelheid: 30MB/s

Compatibiliteit: USB 1.1 en USB 2.0 apparaten.

De oplaadsnelheid is afhankelijk van het aantal apparaten dat tegelijkertijd is aangesloten.

PL

3-portowy konwerter USB z aluminium

1. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
2. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
3. Port wyjściowy typu C - do ładowania i transmisji danych
4. Wtyczka wejściowa typu C - złącze zasilania
5. Wtyczka wejściowa USB-A - Podłączenie zasilania



Specyfikacja produktu:

3 porty USB Aluminium konwerter USB 2.0.

2 porty USB-A

1 port typu C

Prędkość zasilania: 5V/2A maks. łącznie

Szybkość transmisji danych: 30MB/s

Kompatybilność: Urządzenia USB 1.1 i USB 2.0.

Szybkość ładowania zależy od liczby urządzeń podłączonych w tym samym czasie.